



LISTA DE PRECIOS DISTRIBUIDOR

CONDUCTORES ELECTRICOS MEDIA Y ALTA TENSION

Vigente a partir del 01 de Junio 2024

ALAMBRES Y CABLES DE COBRE DESNUDO

Descripción general

» Conductores de cobre electrolítico con 99.99% de pureza desnudo. Están contruidos en temple duro, semiduro o suave, en forma sólida y cableado concéntrico.

Características

» Altamente resistentes a la corrosión de los diferentes ambientes.

Aplicaciones

- » Son utilizados en redes de transmisión y distribución en los diferentes niveles de tensión.
- » En función de su temple se usan sobre aisladores en líneas de distribución eléctrica.
- » Son empleados en conexiones de neutros y puestas a tierra de equipos y sistemas eléctricos.

Ventajas

- » Poseen los más altos valores que exigen las normas nacionales e internacionales.
- » Pueden ser usados como insumos de otros conductores.

Anotación

» Los valores detallados en las tablas son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Normas aplicables

- » NOM-063-SCFI
- » CFE E0000-32
- » NMX-J-002-ANCE
- » NMX-J-012-ANCE
- » NMX-J-035-ANCE
- » NMX-J-036-ANCE
- » ASTM B-1
- » ASTM B-2
- » ASTM B-3
- » ASTM B-8



Cable de Cobre Semiduro en rollo

MC3

Calibre	N.Hilos
14	19
12	19
10	19
8	19
6	19
4	19
2	19
1/0	19
2/0	19
4/0	19

Código	Genética	\$x100 Mts.
339187	A	554.70
399381	A	881.12
399382	A	1,401.46
267307	A	2,229.14
267310	C	3,543.34
267313	B	5,634.67
267315	C	8,957.09
267317	C	14,248.25
267319	C	17,964.65
267321	C	28,560.26

Código	Genética	\$x500 Mts.
267304	B	2,787.42
267305	A	4,427.41
267306	A	7,041.82
267308	C	11,201.37
267311	C	17,805.55
267314	C	28,314.79
267316	C	45,009.20
267318	C	71,596.88
267320	C	90,272.61
267322	B	143,515.03

Código	Genética	\$x1000 Mts.
337668	B	5,574.54
337667	A	8,854.51
337666	C	14,083.86
267309	C	22,402.74
267312	C	35,611.09
267563	C	56,629.55
267568	B	143,193.74
267564	C	180,545.20

Calibre	N.Hilos
14	7
12	7
10	7
8	7
6	7
4	7
2	7
1/0	7
2/0	7
3/0	7
4/0	7

Código	Genética	\$x100 Mts.
267461	B	554.70
267464	B	881.12
267467	A	1,401.46
267470	B	2,229.14
267473	C	3,543.34
267476	C	5,634.67
267478	C	8,957.09
267480	C	14,248.25
267482	C	17,964.65
267484	C	22,830.78
267486	C	28,560.26

Código	Genética	\$x500 Mts.
267462	C	2,787.42
267465	C	4,427.41
267468	C	7,041.82
267471	C	11,201.37
267474	C	17,805.55
267477	C	28,314.65
267479	C	45,009.20
267481	C	71,596.88
267483	C	90,272.61
267485	C	114,726.40
267487	C	143,515.03

Código	Genética	\$x1000 Mts.
267463	C	5,574.54
267466	C	8,854.51
267469	C	14,083.86
267472	C	22,402.74
267475	C	35,611.06
267565	C	143,193.74
267566	B	180,545.20
267567	B	229,452.78

ALAMBRES Y CABLES DE COBRE DESNUDO

Descripción general

» Conductores de cobre electrolítico con 99.99% de pureza desnudo. Están contruidos en temple duro, semiduro o suave, en forma sólida y cableado concéntrico.

Características

» Altamente resistentes a la corrosión de los diferentes ambientes.

Aplicaciones

- » Son utilizados en redes de transmisión y distribución en los diferentes niveles de tensión.
- » En función de su temple se usan sobre aisladores en líneas de distribución eléctrica.
- » Son empleados en conexiones de neutros y puestas a tierra de equipos y sistemas eléctricos.

Ventajas

- » Poseen los más altos valores que exigen las normas nacionales e internacionales.
- » Pueden ser usados como insumos de otros conductores.

Anotación

» Los valores detallados en las tablas son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Normas aplicables

- » NOM-063-SCFI
- » CFE E0000-32
- » NMX-J-002-ANCE
- » NMX-J-012-ANCE
- » NMX-J-035-ANCE
- » NMX-J-036-ANCE
- » ASTM B-1
- » ASTM B-2
- » ASTM B-3
- » ASTM B-8

Alambre de Cobre Desnudo						
Código	Calibre	Kg. x Mt.	N.Hilos	Empaque Kg.	Genética	\$ x kilo
302545	14	0.0185	1	230	C	293.81
302546	12	0.0294	1	230	C	293.81
302547	10	0.0468	1	230	C	293.81
302549	6	0.1182	1	100	A	293.81
302550	4	0.1880	1	500	A	293.81
362592	4	0.1880	1	100	A	293.81
302551	2	0.2989	1	100	B	293.81



Cable de Cobre Semiduro en rollo				
Código	Calibre	Empaque	Genética	\$ x kilo
221398	14	30 kgs	A	293.81
221399	12	30 kgs	A	293.81
221400	10	30 kgs	A	293.81
221401	8	50 kgs	A	293.81

* El peso por carrete puede tener variaciones

Cable de Cobre Desnudo SUAVE						
Código	Calibre	Kg. x Mt.	N.Hilos	Empaque Kg.	Genética	\$ x kilo
375729	12	0.02999	19	500	C	293.81
375730	10	0.04770	19	500	C	293.81
375731	8	0.07587	19	500	C	293.81
375732	6	0.12060	19	500	C	293.81
375733	4	0.19180	19	500	C	293.81
375734	2	0.30490	19	500	C	293.81
375735	1/0	0.48490	19	500	C	293.81
375736	2/0	0.61140	19	500	C	293.81
375737	4/0	0.97210	19	500	C	293.81
339172	300	1.37800	37	1000	C	293.81
339173	350	1.60800	37	1000	C	293.81
377011	400	1.83800	37	1000	C	293.81
312300	500	2.29800	37	1000	C	293.81



Cable de Cobre Desnudo SEMIDURO						
Código	Calibre	Kg. x Mt.	N.Hilos	mpaque K	Genética	\$ x kilo
302552	14	0.01888	7	500	C	293.81
362628	14	0.01888	19	500	C	293.81
302554	12	0.02999	7	500	C	293.81
362627	12	0.02999	19	500	C	293.81
302556	10	0.04770	7	500	C	293.81
362626	10	0.04770	19	500	C	293.81
362629	8	0.07587	7	500	C	293.81
302558	8	0.07587	19	500	C	293.81
302560	6	0.12060	7	500	A	293.81
302561	4	0.19180	7	500	A	293.81
302562	2	0.30490	7	500	A	293.81
362573	2	0.30490	19	500	A	293.81
302563	1/0	0.48490	7	500	A	293.81
362572	1/0	0.48490	19	500	A	293.81
302564	2/0	0.61140	7	1000	A	293.81
362574	2/0	0.61140	19	500	A	293.81
302565	3/0	0.77090	7	1000	A	293.81
312298	3/0	0.77090	19	500	C	293.81
302566	4/0	0.97210	7	1000	A	293.81
362575	4/0	0.97210	19	500	A	293.81
302567	250	1.14900	12	1000	C	293.81
302573	250	1.14900	19	1000	C	293.81
302569	300	1.37800	19	1000	C	293.81
302568	500	2.29800	19	1000	C	293.81
308661	750	3.44600	61	1000	C	293.81
302571	1000	4.59500	37	1000	C	293.81

* El peso por carrete puede tener variaciones

ALAMBRES Y CABLES DE ALUMINIO
DESNUDO AAC

Descripción general

» Los alambres y cables de aluminio desnudo (AAC) están contruidos con aluminio 1 350 H-19 temple duro o suave, con 99.5% de pureza, en forma sólida y cableado concéntrico.

Características

» Altamente resistentes a las inclemencias del tiempo, a la temperatura solar y a la corrosión de los diferentes ambientes.

Anotación

» Los valores detallados en las tablas son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Aplicaciones

» Son usados en redes de transmisión y distribución en los diferentes niveles de tensión y para baja tensión en distribución primaria.
» Son utilizados en amarres de aisladores con cables de transmisión de energía eléctrica.

Ventajas

» Poseen los más altos valores que exigen las normas nacionales e internacionales.
» Pueden ser usados como insumos de otros conductores.

Normas aplicables

- » NOM-063-SCFI
- » CFE E1000-30
- » NMX-J-027-ANCE
- » NMX-J-032-ANCE
- » NMX-J-509-ANCE
- » ASTM B-230
- » ASTM B-231



Alambre Aluminio puro "AAC"

Código	Calibre	Kg. x Mt.	Empaque Kg.	Genética	\$ x kilo
302668	6	0.0360	35	C	98.22
302665	4	0.0572	35	A	98.83
302666	2	0.0909	35	C	99.47



MC3

Cable Aluminio puro "AAC"

Código	Calibre	Nombre	No. de hilos	Empaque Kg.	Kg. x Mt.	Genética	\$ x kilo
302683	2	Iris	7	580	0.0920	C	102.91
302684	1/0	Poppy	7	580	0.1470	A	103.22
366520	2/0	Aster	7	580	0.1850	C	103.40
302685	3/0	Phlox	7	580	0.2340	A	103.52
302686	4/0	Oxlip	7	580	0.2950	C	103.84
302687	266.8	Daisy	7	2000	0.3725	C	107.00
302688	266.8	Laurel	19	2000	0.372	C	104.16
302689	336.4	Tulip	19	2000	0.4700	C	104.47
302690	397.0	Canna	19	2000	0.5550	C	104.78
302691	477.0	Cosmos	19	2000	0.6670	C	105.10

* El peso por carrete puede tener variaciones

CONDUCTOR DE ALUMINIO CON CABLEADO CONCÉNTRICO Y NÚCLEO DE ACERO GALVANIZADO ACSR

Descripción general

» El conductor está formado por un núcleo con uno o varios alambres de acero galvanizado y cableado en capas concéntricas sobre el núcleo de alambres de aluminio.

Características

- » Conductor de aluminio 1 350 H-19 temple duro y cableado concéntrico ACSR.
- » Núcleo de acero galvanizado de uno o varios alambres.
- » El núcleo de acero brinda la tensión deseada sin sacrificar ampacidad.

Anotación

» Los valores detallados en las tablas son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Aplicaciones

» Son utilizados en redes de transmisión o subtransmisión en los diferentes niveles de tensión.

Ventajas

- » El bajo peso del aluminio en comparación con el cobre permite reducir el costo de manejo de carretes, herrajes, postes y de instalación.
- » El alma de acero galvanizado se selecciona para soportar el esfuerzo por tensión para el diseño de líneas aéreas.

Normas aplicables

- » NOM-063-SCFI
- » CFE E1000-12
- » NMX-J-027-ANCE
- » NMX-J-058-ANCE
- » NMX-J-441-ANCE
- » ASTM B-232



Cable Aluminio Desnudo con alma de Acero "ACSR"

Código	Calibre	Nombre	Numero de hilos		Empaque Kg.	Kg. x Mt. Aprox.	Genética	\$ x kilo
			Aluminio	Acero				
302694	2	Sparrow	6	1	580	0.1350	C	90.71
302695	1/0	Raven	6	1	580	0.2160	A	91.02
302696	3/0	Pigeon	6	1	580	0.3440	A	91.33
302697	4/0	Penguin	6	1	580	0.4330	C	92.47
302698	266.8	Partridge	26	7	2,000	0.5450	C	91.64
302699	336.4	Linnet	26	7	2,000	0.6890	C	91.96
302700	477.0	Hawk	26	7	2,000	0.9750	C	92.27
302703	795.0	Drake	26	7	2,000	1.6260	C	92.58
302704	900.0	Canary	54	7	2,589	1.7260	C	92.90
302706	1113.0	Bluejay	45	7	3,742	1.8710	C	93.22

* El peso por carrete puede tener variaciones

CONDUCTOR DE ALUMINIO CON CABLEADO CONCÉNTRICO Y NÚCLEO DE ALAMBRES DE ACERO RECUBIERTO DE ALUMINIO SOLDADO ACSR/AS

Descripción general

» El conductor está formado por un núcleo con uno o varios alambres de acero recubierto de aluminio soldado ACSR/AS y cableado en capas concéntricas sobre el núcleo de los alambres de aluminio.

Características

- » Conductor de aluminio 1 350 H-19 temple duro y cableado concéntrico tipo ACSR/AS.
- » Núcleo de acero con aluminio soldado de uno o varios alambres.
- » El núcleo de acero brinda la tensión deseada sin sacrificar ampacidad.
- » Soporta un mayor esfuerzo mecánico que el ACSR.
- » Alta resistencia a la corrosión en ambientes salinos y a la intemperie.

Aplicaciones

» Son utilizados en redes de transmisión o subtransmisión en los diferentes niveles de tensión.

Ventajas

- » El bajo peso del aluminio en comparación con el cobre permite reducir el costo de manejo de carretes, herrajes, postes y de instalación.
- » El alma de acero recubierto de aluminio soldado se selecciona para soportar el esfuerzo por tensión para el diseño de líneas aéreas.
- » El recubrimiento de aluminio en los alambres de acero proporciona una protección contra la corrosión.

Normas aplicables

- » NOM-063-SCFI
- » CFE E1000-18
- » NMX-J-027-ANCE
- » NMX-J-441-ANCE



Cable Aluminio Desnudo con alma de Acero con Aluminio Soldado "ACSR/AS"

Código	Calibre	Nombre	Numero de hilos		Empaque Kg.	Kg. x Mt. Aprox.	Genética	\$ x kilo
			Aluminio	Acero				
302714	1/0	Raven	6	1	580	0.2050	C	100.40
302715	3/0	Pigeon	6	1	580	0.3260	C	100.72
302717	266.8	Partridge	26	7	1,912	0.5190	C	101.03
302719	477.0	Hawk	26	7	1,908	0.9310	C	101.34
302720	795.0	Drake	26	7	1,910	1.5510	C	101.65
302721	900.0	Canary	54	7	2,482	1.6540	C	101.96
302722	1113.0	Bluejay	45	7	2,728	1.8220	C	102.28

* El peso por carrete puede tener variaciones

Condiciones generales: Los precios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal más cercana, esta lista cancela la anterior con fecha: 01-05-24

CABLES CONTROL PVC/PVC PARA 600 VOLTS

Descripción general

» Conductor de cobre suave con cableado concéntrico clase B, con aislamiento termoplástico de Policloruro de Vinilo (PVC) en código de colores tipo THHW, con cinta mylar separadora y cubierta termoplástica de Policloruro de Vinilo (PVC) color negro.



CABLE CONTROL PARA 600V THW-LS

TIPO: PVC+PVC

Código	Calibre	Empaque	Genética	\$ x1 Mt.
	2 x 16			36.83
	3 x 16			39.10
	4 x 16			48.46
	5 x 16			55.72
	6 x 16			66.58
	7 x 16			70.31
	8 x 16			81.68
	9 x 16			100.06
	10 x 16			115.22
376282	2 x 12	500	C	58.99
399333	3 x 12	500	C	74.11
399334	4 x 12	500	C	97.37
	5 x 12			
399335	6 x 12	500	C	142.16
362636	7 x 12	500	C	163.46
300759	8 x 12	500	C	184.17
	9 x 12			
362637	10 x 12	500	C	2.24

Código	Calibre	Empaque	Genética	\$ x1 Mt.
362635	2 x 14	500	C	44.81
204288	3 x 14	500	C	55.74
399386	4 x 14	500	C	73.03
300760	5 x 14	500	C	89.67
376284	6 x 14	500	C	105.66
387332	7 x 14	500	C	120.68
205996	8 x 14	500	C	137.96
	9 x 14			
376281	10 x 14	500	C	162.25
325781	2 x 10	500	C	86.30
325782	3 x 10	500	C	103.94
320503	4 x 10	500	C	136.42
	5 x 10			
325784	6 x 10	500	C	198.58
377143	7 x 10	500	C	228.20
325785	8 x 10	500	C	256.51
	9 x 10			
325780	10 x 10	500	C	310.39

CABLE SOLAR

Descripción general

» Cable multiconductor PVC+NYLON+PVC tipo CT. Este cable está disponible en calibres del 16 AWG al 8 AWG con construcción de 2 a 4 conductores aislados. El cable utiliza conductores tipo THHN o THWN-2 en calibres del 14 AWG al 8 AWG y conductores tipo TFFN en calibre 16 AWG.



C. MULTICONDUCTOR TIPO TC THHN

Código	Calibre	Empaque	Genética	\$ x1 Mt.
212909	3X12	500	C	64.49
284925	3X10	500	C	98.32
284926	3X8	500	C	155.52
221357	3X12	100	C	6,448.01
221358	3X10	100	C	9,829.83
221359	3X8	100	C	15,551.65

Para panel solar

CABLES DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 600 VOLTS EN COBRE

Descripción general

» Cable multiconductor formado por un núcleo de cobre o aluminio 1 350 AAC temple duro. De 1, 2 ó 3 conductores de cableado concéntrico, forrado con aislamiento individual termofijo en Polietileno de Cadena Cruzada (XLP) color negro.

» Las fases se identifican por medio de un marcado superficial en cada una de éstas y las estrías longitudinales se detallan en la superficie del aislamiento dispuesto helicoidalmente alrededor de un conductor (neutro mensajero con aislamiento de Polietileno de Cadena Cruzada (XLP) color blanco, cobre o aluminio).



CABLE XHHW DE XLPE PARA 600V
TIPO: MONOPOLAR XLPE

Código	Calibre	Empaque	Genética	\$ x1 Mt.
301835	14	500	C	11.32
301836	12	500	C	15.38
301837	10	500	C	22.80
301838	8	500	C	36.17
301833	6	500	C	55.66
301825	4	500	C	80.25
301826	2	500	C	121.42
301827	1/0	500	C	184.84
308615	2/0	500	C	227.38
301828	3/0	500	C	284.54
301829	4/0	500	C	353.22
308616	250	500	C	415.47
301834	300	500	C	490.13
301830	350	500	C	562.71
301831	400	500	C	639.75
301832	500	500	C	789.61
308617	600	500	C	949.50
308618	750	500	C	1,174.74
308619	1000	500	C	1,544.60



CABLE DISTRIBUCION SECUNDARIA
PARA 600V

TIPO: PSD (MULTIPLE DE DISTRIBUCION)

Código	Calibre	Empaque	Genética	\$ x1 Mt.
301801	1 x 10 + 1 x 10 1 x 8 + 1 x 8 1 x 6 + 1 x 6 1 x 4 + 1 x 4	200	C	71.43
301802	2 x 10 + 1 x 10 2 x 8 + 1 x 8 2 x 6 + 1 x 6	200	C	110.46
301800	2 x 4 + 1 x 4 2 x 2 + 1 x 2	500	C	270.36
386112	2 x 1/0 + 1 x 2 2 x 2/0 + 1 x 2/0	500	C	748.75
107589	3 x 4 + 1 x 4 3 x 2 + 1 x 2	500	C	751.75
389803	3 x 1/0 + 1 x 2	500	C	845.13
368561	3 x 1/0 + 1 x 2/0	250	C	1,475.33
107588	3 x 3/0 + 1 x 3/0	500	C	1,569.53

CABLE PARA 600V DE XLPE
TIPO: URD (DRS)

TRIPLEX

Código	Calibre	Empaque	Genética	\$ x1 Mt.
308620	2	500	C	380.40
308621	1/0	500	C	583.73
308622	2/0	500	C	717.59
308623	3/0	500	C	890.39
308624	4/0	500	C	1,105.08
	1/0 - 2			515.94
	3/0 - 1/0			788.12
362576	4/0 - 2/0	250	C	975.50
	250 - 3/0			1,179.83
	350 - 4/0			1,536.78
	500 - 350			2,250.44

CUADRUPLIX

Código	Calibre	Empaque	Genética	\$ x1 Mt.
308631	4	500	C	343.86
	2 - 4			466.31
	1/0 - 2			710.50
	2/0 - 1/0			912.15
	4/0 - 2/0			1,344.28
	250 - 3/0			1,632.09
	350 - 4/0			2,120.99
	500 - 350			3,083.58

CONDUCTORES

CABLES DE DISTRIBUCION AÉREA A 600 VOLTS

Descripción general

» Cable formado por un núcleo de aluminio 1 350
AAC temple duro, forrado con aislamiento individual termoplástico de
Polietileno de Alta Densidad (PEAD) color negro.

CABLE MONOPOLAR DE ALUMINIO, SERVICIO INTEMPERIE PARA 600V PEAD TIPO WP

TIPO: WP

"AAC"

Código	Calibre	Empaque	Genética	\$ x1 Mt.
302649	6	500	C	9.82
302650	4	500	C	13.28
302651	2	500	C	18.12
302652	1/0	500	C	28.32
302653	3/0	500	C	43.72

"ACSR"

Código	Calibre	Empaque	Genética	\$ x1 Mt.
302655	6	500	C	11.34
302656	4	500	C	15.36
302657	2	500	C	24.07
302658	1/0	500	C	40.55
302659	2/0	500	C	48.16
302660	3/0	500	C	57.98
302661	4/0	500	C	69.58

CABLES MÚLTIPLES DE DISTRIBUCIÓN AÉREA A 600 VOLTS

Descripción general

» Cable multiconductor formado por un núcleo de cobre o aluminio 1 350
AAC temple duro, forrado con aislamiento individual termoplástico de
Polietileno de Alta Densidad (PEAD) color negro.
» Las fases se identifican por medio de un marcado superficial en cada
una de éstas y las estrias longitudinales se detallan en la superficie del
aislamiento dispuesto helicoidalmente alrededor de un conductor neutro
mensajero desnudo de cobre semiduro o aluminio en AAC o ACSR.

CABLE DE ALUMINIO CON NEUTRO MENSAJERO PARA 600V DE PE

TIPO: PSD (MÚLTIPLES DE DISTRIBUCION)

"AAC"

Código	Calibre	Empaque	Genética	\$ x1 Mt.
302605	1 x 6 + 1 x 6	500	A	11.58
337389	1 x 4 + 1 x 4 1 x 2 + 1 x 2	500	C	21.67
302608	2 x 6 + 1 x 6	300	A	18.80
374216		pza 250 m	C	5,058.00
374217		pza 500 m	A	10,113.29
374218		pza 1000 m	A	20,226.56
302621	2 x 4 + 1 x 4	300	A	32.51
302610	2 x 2 + 1 x 2	200	A	44.09
302617	2 x 1/0 + 1 x 2	500	B	66.85
308689	2 x 1/0 + 1 x 1/0 2 x 2/0 + 1 x 2/0	500	B	73.94
302619	2 x 3/0 + 1 x 1/0	250	B	105.29
302620	2 x 3/0 + 1 x 3/0 2 x 4/0 + 1 x 4/0	250	C	110.40
302609	3 x 6 + 1 x 6	250	A	26.03
302612	3 x 4 + 1 x 4	250	B	39.53
302611	3 x 2 + 1 x 2	250	B	65.76
302613	3 x 1/0 + 1 x 2 3 x 1/0 + 1 x 1/0 3 x 2/0 + 1 x 2/0	500	A	100.52
302615	3 x 3/0 + 1 x 1/0	250	A	139.37
302618	3 x 3/0 + 1 x 3/0	250	C	145.15

"ACSR"

Código	Calibre	Empaque	Genética	\$ x1 Mt.
380664	1 x 6 + 1 x 6 1 x 4 + 1 x 4 1 x 2 + 1 x 2	500	C	13.69
209520	2 x 6 + 1 x 6	500	C	22.02
212638	2 x 4 + 1 x 4 2 x 2 + 1 x 4	500	C	31.49
202538	2 x 2 + 1 x 2	500	C	52.13
302622	2 x 1/0 + 1 x 2	500	A	71.89
302471	2 x 1/0 + 1 x 1/0	500	A	75.98
302623	2 x 3/0 + 1 x 1/0 2 x 3/0 + 1 x 3/0	250	A	109.04
268139	3 x 6 + 1 x 6 3 x 4 + 1 x 4 3 x 2 + 1 x 4 3 x 2 + 1 x 2	500	C	45.13
383826	3 x 1/0 + 1 x 2	250	A	103.25
337136	3 x 1/0 + 1 x 1/0	250	A	104.27
302614	3 x 3/0 + 1 x 1/0 3 x 3/0 + 1 x 3/0	250	A	146.18



Condiciones generales: Los precios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de
consultar con nuestra sucursal más cercana, esta lista cancela la anterior con fecha: 01-05-24

CABLES DE DISTRIBUCIÓN
SUBTERRÁNEA XLP DRS A 600 VOLTS

Descripción general

- » Cable multiconductor formado por un núcleo de cobre o aluminio 1 350 AAC temple duro. De 1, 2 ó 3 conductores de cableado concéntrico, forrado con aislamiento individual termofijo en Polietileno de Cadena Cruzada (XLP) color negro.
- » Las fases se identifican por medio de un marcado superficial en cada una de éstas y las estrías longitudinales se detallan en la superficie del aislamiento dispuesto helicoidalmente alrededor de un conductor (neutro mensajero con aislamiento de Polietileno de Cadena Cruzada (XLP) color blanco, cobre o aluminio).



CABLE DE ALUMINIO MONOPOLAR PARA 600V

TIPO: XLPE

Código	Calibre	Empaque	Genética	\$ x1 Mt.
302629	6	500	A	11.00
302624	4	500	A	18.64
302625	2	500	A	20.48
302626	1/0	500	B	33.89
302627	2/0	500	C	50.33
302628	3/0	500	A	53.98
308694	4/0	500	C	62.90

MC2

Código	Calibre	Empaque	Genética	\$ x1 Mt.
370417	250	500	C	71.77
308698	300	500	C	82.36
308695	350	500	C	88.79
308696	400	500	C	91.98
308697	500	500	C	119.54
308699	600	500	C	145.53
308700	750	500	C	173.60
308701	1000	500	C	223.22

CABLE DE ALUMINIO PARA 600V DE XLPE

TIPO: URD (DRS)

DUPLEX

Código	Calibre	Empaque	Genética	\$ x1 Mt.
302662	2 x 6	500	A	18.22
326106	2 x 4	500	A	27.01
324965	2 x 2	500	C	49.50

TRIPLEX

Código	Calibre	Empaque	Genética	\$ x1 Mt.
302638	3 x 6	500	A	26.60
302631	3 x 4	500	A	43.31
302632	3 x 2	500	A	62.90
302640	3 x 1/0	500	C	159.36
	3 x 2/0			
302636	3 x 3/0			
	3 x 4/0			
	3 x 250	500	O	190.61
	3 x 350			
392320	2 x 4 + 1 x 6	500	C	51.22
302634	2 x 2 + 1 x 4	500	C	72.88
302633	2 x 1/0 + 1 x 2	500	A	84.56
	2 x 2/0 + 1 x 2	500	A	117.23
	2 x 2/0 + 1 x 1/0			
302635	2 x 3/0 + 1 x 1/0			
	2 x 4/0 + 1 x 2/0			
	2 x 4/0 + 1 x 3/0	500	C	218.28
368048	2 x 250 + 1 x 3/0			
	2 x 250 + 1 x 4/0			
302637	2 x 350 + 1 x 4/0	500	B	259.87
	2 x 400 + 1 x 250	500	B	259.87
	2 x 500 + 1 x 300			
	2 x 500 + 1 x 350			

CUADRUPLIX

Código	Calibre	Empaque	Genética	\$ x1 Mt.
302641	4 x 4	500	B	74.60
302642	4 x 2	500	A	80.45
	4 x 1/0	500	C	70.46
300782	3 x 4 + 1 x 6			
302644	3 x 2 + 1 x 4			
302643	3 x 1/0 + 1 x 2			
	3 x 2/0 + 1 x 2	500	A	120.66
302645	3 x 3/0 + 1 x 1/0			
	3 x 3/0 + 1 x 2/0			
	3 x 4/0 + 1 x 2/0			
	3 x 4/0 + 1 x 3/0	500	C	268.16
320544	3 x 250 + 1 x 3/0			
302647	3 x 300 + 1 x 4/0			
	3 x 350 + 1 x 4/0			
	3 x 400 + 1 x 250	500	A	315.23
	3 x 500 + 1 x 300			
	3 x 500 + 1 x 350			



**CABLES IUSASIL DE ENERGÍA XLP
DE 15, 25 Y 35 kV****Descripción general**

- » Cable monoconductor formado por un núcleo de cobre suave o aluminio 1350 temple duro con material sellador, pantalla semiconductora sobre el conductor y aislamiento de Polietileno de Cadena Cruzada (XLP) con o sin retardante a las arborescencias (XLP, XLP-RA).
- » Pantalla semiconductora extruida sobre el aislamiento y pantalla metálica electrostática a base de alambres de cobre aplicados helicoidalmente.
- » Cinta separadora de mylar o cinta de bloqueo contra el ingreso de humedad, cubierta de Policloruro de Vinilo (PVC) color rojo


**CABLE DE COBRE PARA 15, 25 Y 35 kV, 100 Y 133% N.A. CON PANTALLA
TIPO: XLPE**

Calibre	15 KV 100% N.A.				15 KV 133% N.A.			
	P. ALAMBRE		P. BLOQUEADORA		P. ALAMBRE		P. BLOQUEADORA	
	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.
1/0	301030	320.00	301032	351.99		361.59		397.76
2/0		366.75		403.41		414.43		455.87
3/0	336550	421.58		463.75		476.40		524.04
4/0		495.63		545.19		560.07		616.06
250		562.13		618.33		635.21		698.73
300		670.46		737.51		757.63		833.39
350		752.00		827.19		849.75		934.74
400		832.27		915.50		940.48		1,034.52
500	313170	983.38		1,081.71		1,111.21		1,222.33
600		1,145.83		1,260.41		1,294.78		1,424.26
750	386081	1,400.33	329744	1,540.36	377114	1,582.35		1,740.62
1000	301041	1,815.51		1,997.11		2,051.57		2,256.73

Calibre	25 KV 100% N.A.				25 KV 133% N.A.			
	P. ALAMBRE		P. BLOQUEADORA		P. ALAMBRE		P. BLOQUEADORA	
	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.
1/0	301043	371.66	369591	490.58	205214	503.99		554.37
2/0		423.70		559.27		574.52	217674	631.98
3/0		515.53	205254	680.48		699.03		768.94
4/0	356111	588.14		776.34		797.52		877.27
250		656.15		866.10		889.70		978.67
300		738.87		975.29		1,001.90		1,102.09
350	202001	819.43		1,081.63		1,111.12		1,222.24
400		907.36		1,197.70		1,230.36		1,353.40
500		1,067.18	205253	1,408.65	204297	1,205.91		1,591.77
600		1,259.73		1,662.82		1,708.18		1,878.99
750		1,534.83	205252	2,025.97		2,081.20		2,289.33
1000		1,914.84		2,527.57		2,596.50		2,856.15

Calibre	35 KV 100% N.A.				35 KV 133% N.A.			
	P. ALAMBRE		P. BLOQUEADORA		P. ALAMBRE		P. BLOQUEADORA	
	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.
1/0	308736	460.02		506.02		738.53		
2/0		514.57		566.02		806.83		
3/0		580.70		638.77		949.21		
4/0	308737	655.36		720.91		1,076.80		
250		725.35		797.89		1,185.59		
300		810.04		891.04		1,274.83		
350		917.87		1,009.65		1,371.06		
400		1,008.21		1,109.03		1,477.82		
500		1,214.31		1,335.74		1,654.94		
600		1,387.43		1,526.18		1,770.27		
750		1,625.91	301058	1,788.50		2,055.79		
1000		2,011.26		2,212.39		2,294.77		

CABLES IUSASIL DE ENERGÍA XLP
DE 15, 25 Y 35 kV



Descripción general

- » Cable monoconductor formado por un núcleo de cobre suave o aluminio 1350 temple duro con material sellador, pantalla semiconductora sobre el conductor y aislamiento de Polietileno de Cadena Cruzada (XLP) con o sin retardante a las arborescencias (XLP, XLP-RA).
- » Pantalla semiconductora extruida sobre el aislamiento y pantalla metálica electrostática a base de alambres de cobre aplicados helicoidalmente.
- » Cinta separadora de mylar o cinta de bloqueo contra el ingreso de humedad, cubierta de Policloruro de Vinilo (PVC) color rojo

CABLE ALUMINIO CON PANTALLA PARA 15, 25 Y 35 KV, 100 Y 133%
TIPO: XLPE

CABLE ALUMINIO CON PANTALLA RETARDANTE A. PARA 15, 25 Y 35 KV, 100 Y 133%
TIPO: XLPE

Calibre	15 KV 100% N.A.				15 KV 133% N.A.			
	P. ALAMBRE		P. BLOQUEADORA		P. ALAMBRE		P. BLOQUEADORA	
	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.
1/0	301033	101.41	380689	102.78	313011	112.40	366511	123.50
2/0	301035	106.01	301036	125.76		120.56		133.51
3/0		108.29		137.16		131.32		145.42
4/0		136.26		161.64		154.96		171.60
250	363458	148.36		167.64		160.72		177.97
300		180.54		204.01		195.58		216.59
350		194.52		219.80		210.72		233.35
400	301038	207.94	386038	234.97	362454	225.25	375186	239.27
500		222.76		264.04		236.86		246.48
600		267.73		294.02		290.04		268.75
750	301039	282.23	379338	357.42	369561	312.13	368559	327.97
1000		404.68		444.41		438.38		406.21

Calibre	15 KV 100% TR				15 KV 133% TR			
	P. ALAMBRE		P. BLOQUEADORA		P. ALAMBRE		P. BLOQUEADORA	
	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.
1/0	370393	111.60	320385	107.60	212123	127.52		124.73
2/0	370394	121.19	384938	116.27		137.93	208980	134.87
3/0		132.00		126.16		150.23		145.40
4/0		155.76		149.44		177.28		173.35
250		161.54		154.99		183.85		179.78
300		196.58		188.62		223.74		218.80
350		211.81		203.21		241.06		235.73
400		226.43	398085	217.24		257.70	337388	252.00
500		261.80		290.44		297.96		260.22
600		291.54		298.36		331.80		324.47
750		364.99	398618	311.27		415.39		406.21
1000		440.65		316.94		501.52		490.42

Calibre	25 KV 100% N.A.				25 KV 133% N.A.			
	P. ALAMBRE		P. BLOQUEADORA		P. ALAMBRE		P. BLOQUEADORA	
	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.
1/0	301042	129.60	301044	130.97	313012	142.66		148.48
2/0		137.32		139.66		152.92		158.40
3/0	326380	146.78	301046	145.07	208466	160.19		175.61
4/0		164.51		167.30		171.76		189.77
250		193.74		197.04		202.26		223.48
300	209794	207.86		211.39		217.01		239.77
350		237.48		225.55		231.54		255.83
400		240.22		259.90		266.80		294.78
500	301047	244.40	382331	272.26	202030	281.18		320.84
600		276.19		319.19		320.38		362.03
750		320.20		370.04		375.58		419.71
1000		372.29		430.25		431.86		488.00

Calibre	25 KV 100% TR				25 KV 133% TR			
	P. ALAMBRE		P. BLOQUEADORA		P. ALAMBRE		P. BLOQUEADORA	
	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.
1/0		124.60	320386	137.84		144.53		163.32
2/0		132.92		146.78		154.19		174.24
3/0		147.37		162.74		170.95		193.18
4/0		159.25		175.86		184.73		208.74
250		187.54		207.11		217.55		245.83
300		201.22		222.20		233.41		263.75
350		214.69		237.08		249.04		281.41
400		247.37		273.18		286.96		324.25
500		269.24		291.98		315.80		352.92
600		303.80		335.50		352.42		398.23
750		352.22		388.96		408.58		461.69
1000		409.52		452.24		475.04		536.80

Calibre	35 KV 100% N.A.				35 KV 133% N.A.			
	P. ALAMBRE		P. BLOQUEADORA		P. ALAMBRE		P. BLOQUEADORA	
	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.
1/0	339078	173.60		157.94	217895	191.47	337135	222.94
2/0		161.15		182.10		203.93		249.65
3/0	312998	178.75		194.41	217896	212.05	217899	262.82
4/0		230.65		217.26		238.22		269.20
250		207.76		234.77		257.42		272.33
300	384937	220.80		249.49		273.59		289.42
350		253.32		286.25		313.88		332.05
400		265.10		299.56		328.48		347.50
500		312.13		346.01		337.24		348.58
600		348.76		394.09		386.16		519.48
750		398.30		450.08	217898	554.29	217900	626.35
1000		450.60		509.17		629.60		671.18

Calibre	35 KV 100% TR				35 KV 133% TR			
	P. ALAMBRE		P. BLOQUEADORA		P. ALAMBRE		P. BLOQUEADORA	
	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.
1/0		153.76	268740	173.74		202.68	217901	225.17
2/0		177.26		200.32		233.68		264.05
3/0		189.25	268741	213.85		249.47	217902	289.10
4/0		211.49		238.98		278.78		315.02
250		228.53		258.24		301.25		340.40
300		242.87	375185	274.45		320.15		361.78
350		278.65		323.78		367.31		415.07
400		291.61		374.45		384.40		434.36
500	313013	333.44		456.60		443.99	217903	529.66
600		383.63		492.61		505.69		571.43
750		438.13		562.61		577.55		688.98
1000		495.65		636.47		653.36		782.59

ARTICULOS CON CUBIERTA ROJA DE ACUERDO A CFE

CABLES IUSASIL DE ENERGÍA XLP DE 15, 25 Y 35 kV



Descripción general

- Cable monoconductor formado por un núcleo de cobre suave o aluminio 1 350 temple duro con material sellador, pantalla semiconductora sobre el conductor y aislamiento de Polietileno de Cadena Cruzada (XLP) con o sin retardante a las arborescencias (XLP, XLP-RA).
- Pantalla semiconductora extruida sobre el aislamiento y pantalla metálica electrostática a base de alambres de cobre aplicados helicoidalmente.
- Cinta separadora de mylar o cinta de bloqueo contra el ingreso de humedad, cubierta de Polietileno (PE) negro con franjas rojas.

CABLE ALUMINIO CON PANTALLA PARA 15, 25 Y 35 KV, 100 Y 133%
TIPO: XLPE PE

CABLE ALUMINIO CON PANTALLA RETARDANTE A. PARA 15, 25 Y 35 KV, 100 Y 133%
TIPO: XLPE PE

Calibre	15 KV				15 KV			
	PA 100% PE		PB 100% PE		PA 133% PE		PB 133% PE	
	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.
1/0	217250	95.70	212695	108.16		111.98		121.85
2/0	217068	104.39	369028	117.96		121.09	206911	131.76
3/0		112.73		127.39		131.89		143.60
4/0		134.17		151.62		155.64		169.36
250		139.15		157.25		161.42		175.64
300		169.34		191.35		196.44		213.76
350		182.45		206.17		211.64		230.30
400	284937	195.05	369001	220.39		226.25		246.19
500		223.61		252.67		261.60		284.66
600		251.14		283.78		291.31		316.99
750	366518	311.72	369027	352.25		364.70		396.85
1000		379.58		428.93		440.32		479.12

Calibre	15 KV				15 KV			
	RA-PA 100% PE		RA-PB 100% PE		RA-PA 133% PE		RA-PB 133% PE	
	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.
		102.25	212678	118.97		123.18		139.19
		110.58	217067	129.76		133.20		150.52
		120.44		140.14		145.08		163.94
		142.13		166.78		171.20		193.46
		147.40		172.97		177.56		200.64
		179.38		210.49		216.08		244.18
		193.26		226.79		232.81		263.08
		206.60	217427	242.44		248.87		281.23
		238.88		277.94		287.76		325.18
		266.02		312.16		320.45		362.10
		333.04	284935	382.01		401.17		453.32
		402.07		471.82		484.34		547.31

Calibre	25 KV				25 KV			
	PA 100% PE		PB 100% PE		PA 133% PE		PB 133% PE	
	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.
1/0		105.34	216927	120.36		122.20		138.08
2/0	284936	112.38		126.98		130.36		147.31
3/0		125.99		140.80		144.53		163.32
4/0		134.64		152.14		156.18		176.48
250		158.56		179.17		183.92		207.84
300		170.11		192.23		197.34		222.98
350		181.51		205.10		210.55		237.92
400		209.15		236.33		242.60		274.14
500		227.63		257.22		264.05		298.38
600		256.86		290.24		297.95		336.68
750	284938	306.22		336.49		345.43		390.34
1000		346.22		391.24		401.63		453.84

Calibre	25 KV				25 KV			
	RA-PA 100% PE		RA-PB 100% PE		RA-PA 133% PE		RA-PB 133% PE	
	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.
		115.87		130.93		134.41		151.88
		123.62	267839	139.69		143.40		162.04
		137.05		154.87		158.99		179.65
		148.10		167.35		171.79		194.14
		174.41		197.09		202.32		228.62
		187.13		211.45		217.07		245.29
		199.66		225.61		231.60		261.72
		230.05	217432	259.97		266.87		301.56
		250.39		286.10		290.46		328.21
		282.54		319.27		327.74		370.36
		327.56	217909	380.62		379.97		429.37
		380.86		430.37		441.79		499.22

Calibre	35 KV				35 KV			
	PA 100% PE		PB 100% PE		PA 133% PE		PB 133% PE	
	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.
1/0		132.95		150.23		171.35		193.63
2/0		153.28		173.21		197.56		223.24
3/0		163.64		184.91		210.91		238.33
4/0		182.87		206.64		235.69		266.34
250		197.60		223.30		254.69		287.80
300		210.00		237.30		270.67		305.86
350		240.94		272.27		310.55		350.92
400	217880	252.14		284.93		324.98		367.24
500		292.81		329.10		375.37		424.16
600		331.72		374.83		427.54		483.12
750		378.84		428.09		488.29		551.76
1000		428.58		484.30		552.38		624.20

Calibre	35 KV				35 KV			
	RA-PA 100% PE		RA-PB 100% PE		RA-PA 133% PE		RA-PB 133% PE	
	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.	Código	\$ x 1 Mt.
		162.49		183.61		188.48		212.99
		187.34		211.69		217.31		245.57
		200.00		226.01		232.01		262.16
		223.50		252.56		259.26		292.97
		241.51		272.92		280.16		316.58
		256.67		290.04		297.74		336.44
		294.48		332.77		341.60		386.00
		308.17		348.24		357.48		403.96
		355.96		402.23		412.91		466.58
		405.42		458.12		470.29		531.43
		463.03		523.22		537.12		606.94
		523.81		591.91		607.63		686.62

Condiciones generales: Los precios no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso, para condiciones comerciales favor de consultar con nuestra sucursal más cercana, esta lista cancela la anterior con fecha: 01-05-24

CABLES IUSASIL SEMIAISLADOS XLP PARA LÍNEAS AÉREAS DE 15, 25 Y 38 kV

Descripción general

- » Conductor de aluminio tipo AAC, o de aluminio con refuerzo de acero tipo ACSR, o de cobre.
- » El blindaje sobre el conductor es en forma de pantalla semiconductora extruida.
- » Aislamiento-cubierta de Polietileno de Cadena Cruzada (XLP) en color negro.

Características

- » Tensión nominal 15, 25 y 38 kV.
- » Temperatura de operación 90°C.
- » El aislamiento (cubierta en color negro) le permite tener gran resistencia a la luz solar, al calor y a la humedad.

Aplicaciones

- » Son utilizados en redes de distribución para alimentar zonas industriales y fraccionamientos localizados generalmente en zonas arboladas.

Ventajas

- » El temple duro de los cables de aluminio y de los tipos ACSR permiten realizar instalaciones con una mayor distancia interpostal.
- » El aislamiento-cubierta de Polietileno de Cadena Cruzada (XLP) lo hace resistente a la abrasión por contacto con las ramas de los árboles.

Anotación

- » Los valores detallados en las tablas son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Normas aplicables

- » NOM-063-SCFI
- » CFE E0000-29

CABLE DE ALUMINIO AAC PARA 15, 25 Y 35 KV DE XLPE TIPO: SEMIAISLADO

15 KV

CALIBRE	Código	\$ x 1 Mt.
1/0 - 7	205213	37.26
3/0 - 7	380080	55.34
266.8 - 19	380081	76.31
336.4 - 19	301062	94.52
397.5 - 19		106.70
477.0 - 19	383805	132.00

25 KV

Código	\$ x 1 Mt.
377012	47.10
380079	64.28
380078	82.15
301065	100.37
	118.91
	143.81

38 KV

Código	\$ x 1 Mt.
212947	54.31
221343	69.44
206906	94.19
373336	109.99
	125.66
	142.93



CABLE DE ALUMINIO ACSR PARA 15, 25 Y 35 KV DE XLPE TIPO: SEMIAISLADO

15 KV

CALIBRE	Código	\$ x 1 Mt.
1/0 - 6/1	305881	45.23
3/0 - 6/1	301061	63.94
266.8 - 26/7	384939	89.04
336.4 - 26/7	383455	107.60
397.5 - 26/7		123.98
477.0 - 26/7	300790	136.46

25 KV

Código	\$ x 1 Mt.
301063	54.66
362394	70.13
380686	97.57
301066	128.92
	136.04
	160.92

38 KV

Código	\$ x 1 Mt.
313014	60.50
316517	81.82
377072	108.97
	125.77
	139.90
	155.62



OFICINAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA



ACAPULCO

Alonso Martín Núm. 57, Fracc. Magallanes,
Acapulco, Guerrero. C.P. 39680
Tel: (744) 485 2984 / (744) 486 6802
Fax: (744) 485 2985
gerenteacapulco@iusa.com.mx

OAXACA

Calle Azucenas Núm. 205 A, Col. Reforma,
Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68050
Tel: (951) 502 6103 / (951) 502 6092 /
(951) 502 6097
gerenteoaxaca@iusa.com.mx

PUEBLA

Av. San Lorenzo Núm. 803, Parque
Empresarial Cuautlancingo, Cuautlancingo
Puebla C.P. 72730 Tel. (222) 249 5725,
gerentepuebla@iusa.com.mx

VERACRUZ

Carretera Veracruz-El Tejar km 6.5, Col. Teresa Morales
de Delgado, El Tejar Mpio. de Medellín, Ver. C.P. 94273
Tel: (285) 113 0144 / (285) 113 0145
gerenteveracruz@iusa.com.mx

LEÓN

Bld. José María Morelos Núm. 608, Col. San José
del Consuelo, León, Guanajuato. C.P. 37200
Tel: (477) 711 3330 / (477) 711 3488 /
(477) 711 3486 / (477) 711 4506 /
(477) 711 3469
gerenteleon@iusa.com.mx

SAN LUIS POTOSÍ

Manuel Ortiz de Santa María Núm. 115-B,
Col. Estrella de Oriente, zona de Abastos,
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78396
Tel: (444) 821 2288 / (444) 821 2301 /
(444) 821 2948
Fax: (477) 711 4506
gerenteslp@iusa.com.mx

HERMOSILLO

Av. Nayarit Núm. 84, Interior G3, Entre Gral.
José María Yáñez y Gral. Mariano Escobedo, Col.
San Benito, Hermosillo, Sonora. C.P. 83190
Tel: (662) 210 8101 / (662) 210 8108 /
(662) 220 2681
gerentehermosillo@iusa.com.mx

MORELIA

Gral. Amado Camacho Núm. 556, Int. 2, Col.
Chapultepec Oriente, Morelia, Michoacán. C.P. 58260
Tel: (443) 324 1930 / (443) 324 1932 /
(443) 324 6157
gerentemorelia@iusa.com.mx

TUXTLA GUTIÉRREZ

9ª. Norte Oriente 103-10, Col. Centro,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29000
Tel: (961) 612 1500 / (961) 612 4600
Fax: (961) 612 6857
gerentetuxtla@iusa.com.mx

TIJUANA

Andador del Rey Núm. 20051, Parque Ind.
Girasol, Plataforma 8, Nave D, Colonia
Rancho El Águila, Tijuana B.C. C.P. 22215
Tel: (664) 624 3074 / (664) 624 3078
Fax: (664) 623 8849
gerentetijuana@iusa.com.mx

LOS MOCHIS

Calle Los Granjeros Núm. 662 Ote., Local 6 y 7, Sector
Punto Verde, Los Mochis, Sinaloa. C.P. 81290.
Tel: (668) 100 8462 / (668) 100 8463 /
(668) 100 8482
Fax: (668) 100 8483
gerentemochis@iusa.com.mx

CHIHUAHUA

Calle Luis G. Urbina Núm. 113, Col. Complejo Industrial
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. C.P. 31109
Tel: (614) 414 3457 / (614) 414 3431 /
(614) 414 3603 / (614) 414 3661
gerentechihuahua@iusa.com.mx

GUADALAJARA

Avenida Lázaro Cárdenas Núm. 37, Col. Zona
Industrial Guadalupe, Jalisco. C.P. 44940
Tel: (33) 365 0 2885 / (33) 365 0 2891 /
(33) 365 0 2992 / (33) 365 0 2993
Fax: (33) 365 0 2839
gerentegudalajara@iusa.com.mx

MÉRIDA

Calle 60 Núm. 477, Nave 3, Parque Industrial No
Contaminantes Mérida, Yucatán, C.P. 97302
Tel: (999) 176 5255 / (999) 176 5256
gerentemerida@iusa.com.mx

METROPOLITANA

Calle Oriente 171, Núm. 398, Col. San
Juan de Aragón, CDMX. C.P. 07470
Tel: (55) 511 8 1400
Fax: (55) 511 8 1434
gerentemetro@iusa.com.mx

MONTERREY

Av. D Núm. 1035-1041, Col. Hacienda Los Morales,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León. C.P. 66495
Tel: (81) 867 96367 / (81) 867 97617 /
(81) 832 64039 / (81) 832 63578 /
(81) 867 97380 / (81) 867 98345
gerentemonterrey@iusa.com.mx

TAMPICO

Emiliano Zapata Núm. 514, Col. Nuevo
Progreso, Tampico, Tamaulipas. C.P. 89318
Tel: (833) 226 4204 / (833) 226 4732 /
(833) 122 9840
gerentetampico@iusa.com.mx

CANCÚN

Av. Nichupte Súper manzana 512, Manzana 10,
Lote 1-01-A, Depto. 401, Privada Residencial
Nichupte, Cancún, Quintana Roo. C.P. 77534
Tel: (998) 252 8199
gerentecancun@iusa.com.mx

VILLAHERMOSA

Cerrada de Antimonio S/N, Bodega 7, Ciudad
Industrial Villahermosa, Tabasco. C.P. 86010
Tel: (993) 353 0586 / (993) 353 0574 /
(993) 353 0587 / (993) 353 0825 /
(993) 353 1153
gerentevillahermosa@iusa.com.mx

VILLAHERMOSA

Cerrada de Antimonio S/N, Bodega 7, Ciudad
Industrial Villahermosa, Tabasco. C.P. 86010
Tel: (993) 353 0586 / (993) 353 0574 /
(993) 353 0587 / (993) 353 0825 /
(993) 353 1153
gerentevillahermosa@iusa.com.mx

IUSA está presente en **33** países
en América, Europa, África y Asia



-Argentina
-Aruba
-Bahamas
-Belice
-Bolivia
-Canadá
-Chile
-China
-Colombia
-Costa Rica
-Ecuador

-El Salvador
-Emiratos Árabes Unidos
-España
-EE.UU.
-Francia
-Guatemala
-Haití
-Holanda
-Honduras
-Jamaica
-México

-Nicaragua
-Pakistán
-Panamá
-Perú
-Portugal
-Puerto Rico
-Rep. Dominicana
-Surinam
-Uruguay
-Venezuela



Línea de comunicación directa
800 - 900 - 4872



Mi opinión
Cualquier duda o sugerencia



Centros de servicio
Dudas o comentarios relacionados
con la red de centros de servicio
case@iusa.com.mx



Exportaciones
+52 (55) 5118 1469
email:export@iusa.com.mx



Empaque
Comentarios, quejas o
recomendaciones con respecto
al empaque.



Garantías
Respaldo para hacer válida la
garantía con alguno de nuestros
distribuidores.



Calidad
Dudas técnicas y especificaciones
de producto.



Comité Comercial
Dudas o comentarios relacionados
con el esquema comercial.